



Riemenbreiten b [mm]	
25	50

F3 PRO (M)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 und 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	-
Standardmaterial	TPUAU1
Riemenfarbe	blau
Riemenbreiten	nur Riemenbreiten gemäß Tabelle lieferbar

BRECOprotect® 50 F3 PRO / 50000 M	
Breite b	50
Typ/Teilung	F3 PRO
Länge in mm	50000
Meterware	M

F3 PRO (M)		Zulässige Seilzugkraft F_{zul} / Spez. Federrate / Riemengewicht	
Riemenbreite	b [mm]	25	50
M	Stahl-Zugträger	F_{Tzul} [N]	7350
	Reißkraft	F_{Bruch} [N]	29400
M	Spez. Federrate	C_{spez} [N]	$1,84 \cdot 10^6$
Riemengewicht	Standard	[kg/m]	0,172
			0,343

Berechnung gemäß Vorschrift für BRECO® M-Zahnriemen.

F3 PRO (M)		Biegewilligkeit (Minstdurchmesser)	
		Stahl-Zugträger	
		M	
	Ohne Gegenbiegung	d_{min} [mm]	120
	Mit Gegenbiegung	d_{min} [mm]	150
		$d_{min Sp}$ [mm]	150

