

Technisches Datenblatt für ROCO – Flachriemen
Flachriemen für leichte mittlere Antrieb

Flachriemen ROCO 8006

Eigenschaften:

Gesamtdicke:	1,5 mm
Zugkraft für 1% Dehnung	6 N/mm
Gewebematerial	Elastomer G
Gewicht:	ca. 1,6 kg/m ²
Betriebstemperatur:	-20 – +70 ° C
Rollendurchmesser:	14 mm
Elektrostatische Eigenschaften	Bandmaterial mit elektr. leitfähigen Antistatikum
empfohlene Auflegedehnung (min.-max)	0,3 – 2%

Antriebsseite:

Farbe	grün
Profil	Feinstruktur
Material	Elastomer G
Dicke ca, in mm	-

Laufseite:

Farbe	grün
Profil	Feinstruktur
Material	Elastomer G
Dicke in mm	-

Standard Fertigungsbreite:	500 mm
Verfügbare Lagerbreite:	100 mm

Anwendungen:

Verpackungsmaschinen, Querschneider, Förderriemen für Papier/Karton
Briefsortiermaschinen

HINWEIS:

Gerne führen wir auch eine neue Auslegung des Riemens durch, schicken sie hierzu eine Mail mit den Daten der Anlage an: technischeAnfrage@roth-ing.de