


Keilriemen Shore 55 D



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 2...4 %

Polyester TPE 55 D beige glatt




| Artikel Nr. | Profil- abmessung mm | Material- querschnitt cm ² | ca. Gewicht kg/100 m | Gebindegröße | | Empf. Mind.- Scheiben-∅ | | Fmax/Riemen (Stoß)* | |
|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------|-----|----------------------------|------|------------------------|-------|
| | | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBKH55D08B (beige) | 8 x 5 (M) | 0,32 | 4,0 | 100 | 328 | 80 | 3,2 | 25,6 | 56,3 |
| FBKH55D10B (beige) | 10 x 6 (Z) | 0,48 | 6,0 | 50 | 164 | 105 | 4,2 | 38,4 | 84,5 |
| FBKH55D13B (beige) | 13 x 8 (A) | 0,82 | 10,0 | 50 | 164 | 125 | 5 | 64,0 | 140,8 |
| FBKH55D17 (blau) | 17 x 11 (B) | 1,46 | 18,0 | 50 | 164 | 175 | 7 | 116,8 | 257,0 |
| FBKH55D22B (beige) | 22 x 14 (C) | 2,40 | 29,0 | 50 | 164 | 235 | 9,4 | 192,0 | 422,4 |

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 2...4 %

Polyester TPE 55 D blau glatt



| Artikel Nr. | Profil- abmessung mm | Material- querschnitt cm ² | ca. Gewicht kg/100 m | Gebindegröße | | Empf. Mind.- Scheiben-∅ | | Fmax/Riemen (Stoß)* | |
|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------|-----|----------------------------|------|------------------------|-------|
| | | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBKH55D08B (beige) | 8 x 5 (M) | 0,32 | 4,0 | 100 | 328 | 80 | 3,2 | 25,6 | 56,3 |
| FBKH55D10B (beige) | 10 x 6 (Z) | 0,48 | 6,0 | 50 | 164 | 105 | 4,2 | 38,4 | 84,5 |
| FBKH55D13B (beige) | 13 x 8 (A) | 0,82 | 10,0 | 50 | 164 | 125 | 5 | 64,0 | 140,8 |
| FBKH55D17 (blau) | 17 x 11 (B) | 1,46 | 18,0 | 50 | 164 | 175 | 7 | 116,8 | 257,0 |
| FBKH55D22B (beige) | 22 x 14 (C) | 2,40 | 29,0 | 50 | 164 | 235 | 9,4 | 192,0 | 422,4 |

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**



55° Shore D · ca. 100° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2 %

Polyester TPE 55 D beige, Zugträger Polyester



| Artikel Nr. | Profil- abmessung mm | Material- querschnitt cm ² | ca. Gewicht kg/100 m | Gebinde- größe | | Empf. Mind.- Scheiben-∅ | | Fmax/Riemen (Stoß)* | | Fmax/Riemen (Überlapp) | |
|-------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----|----------------------------|------|------------------------|-------|---------------------------|-----|
| | | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs | kg | lbs |
| FBKH55D10P | 10 x 6 | 0,48 | 6,0 | 50 | 164 | 110 | 4,4 | 48 | 105,6 | 70 | 154 |
| FBKH55D13P | 13 x 8 | 0,82 | 10,0 | 50 | 164 | 130 | 5,2 | 80 | 176 | 110 | 242 |
| FBKH55D17P | 17 x 11 | 1,46 | 18,0 | 50 | 164 | 180 | 7,2 | 146 | 321,2 | 180 | 396 |
| FBKH55D22P | 22 x 14 | 2,40 | 29,0 | 50 | 164 | 250 | 10 | 240 | 528 | 300 | 660 |

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,35 | PE: ca. 0,20 | HDPE: ca. 0,15 | FDA/EC/USDA-konform

* = bei Reibwert μ :0,5



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**