



Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)						
25	32	50	75	100	150	

T20 (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	Standard	1000 mm
	DL, T, b=150	1200 mm
Standardmaterial		TPUST1 <sup>1)</sup>
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		o
VA-Zugträger		o
PAZ		x
PAR		x
PAZ-PAR		x
DL / DL-PAZ	b <sub>max</sub> =100	o
DR / DR-PAZ		-
T / T-PAZ	b <sub>max</sub> =100	o

BRECO® T20 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min <sup>-1</sup> ]	F <sub>tspez</sub> [N/cm]						
0	101,50	800	60,90	2000	45,30	5000	28,90
20	98,10	900	59,00	2200	43,60	5500	27,20
40	95,30	1000	57,20	2400	42,10	6000	25,60
60	92,80	1100	55,60	2600	40,70	6500	24,20
80	90,70	1200	54,20	2800	39,40		
100	88,70	1300	52,80	3000	38,10		
200	81,20	1400	51,50	3200	37,00		
300	75,90	1500	50,30	3400	35,90		
400	71,80	1600	49,20	3600	34,90		
500	68,40	1700	48,20	3800	33,90		
600	65,60	1800	47,20	4000	33,00		
700	63,10	1900	46,20	4500	30,80		

BRECO® T20 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F <sub>Tzul</sub> / Spez. Federrate / Riemen-gewicht							
Riemenbreite		b [mm]	25	32	50	75	100	150	
M	E- / Stahl-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	3500	4500	7000	10500	14000	20000	
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C <sub>spez</sub> [N]	0,87·10 <sup>6</sup>	1,13·10 <sup>6</sup>	1,75·10 <sup>6</sup>	2,63·10 <sup>6</sup>	3,5·10 <sup>6</sup>	5,0·10 <sup>6</sup>	
	VA-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	2520	3240	5040	7560	10080	14400	
V	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C <sub>spez</sub> [N]	0,87·10 <sup>6</sup>	1,13·10 <sup>6</sup>	1,75·10 <sup>6</sup>	2,63·10 <sup>6</sup>	3,5·10 <sup>6</sup>	5,0·10 <sup>6</sup>	
	E- / Stahl-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	1750	2250	3500	5250	7000	10000	
	VA-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	1260	1620	2520	3780	5040	7200	
Riemen-gewicht	Standard		[kg/m]	0,184	0,236	0,368	0,552	0,736	1,095
	DL		[kg/m]	0,247	0,316	0,493	0,793	0,986	-
	DR		[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T		[kg/m]	0,244	0,313	0,488	0,732	0,976	-

BRECO® T20 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
z <sub>min</sub> d <sub>min</sub>		Ohne Gegenbiegung	z <sub>min</sub>	15	25	-	25	12	25	-	25	20	30	-	30
		d <sub>min</sub> [mm]	120	150	-	120	100	150	-	120	130	150	-	150	
z <sub>min</sub> d <sub>min</sub>		Mit Gegenbiegung	z <sub>min</sub>	25	25	-	25	22	25	-	25	30	30	-	30
		d <sub>min</sub> [mm]	120	180	-	180	120	180	-	180	180	180	-	180	

x lieferbar  
o Mindestabnahmemenge anfragen  
- nicht lieferbar  
<sup>1)</sup> weitere Materialien auf Anfrage