



BRECO® T10 BAS (M/V)		Spez. Zahnkraft			
Drehzahl n [min <sup>-1</sup> ]	F <sub>tspez</sub> [N/cm]	Drehzahl n [min <sup>-1</sup> ]	F <sub>tspez</sub> [N/cm]	Drehzahl n [min <sup>-1</sup> ]	F <sub>tspez</sub> [N/cm]
0	50,50	1200	29,30	3600	20,70
20	49,00	1300	28,70	3800	20,30
40	47,70	1400	28,20	4000	19,86
60	46,60	1500	27,60	4500	18,91
80	45,70	1600	27,10	5000	18,06
100	44,80	1700	26,70	5500	17,28
200	41,40	1800	26,20	6000	16,58
300	39,10	1900	25,80	6500	15,93
400	37,20	2000	25,40	7000	15,33
500	35,70	2200	24,60	7500	14,76
600	34,40	2400	23,90	8000	14,24
700	33,30	2600	23,30	8500	13,74
800	32,40	2800	22,70	9000	13,28
900	31,50	3000	22,20	9500	12,84
1000	30,70	3200	21,70	10000	12,42
1100	30,00	3400	21,20		

Riemenbreiten b [mm]	T10R3 BAS			T10R4 BAS		
Fertigungsbreiten [mm]	96			100		
Mögliche Schnittbreiten [mm]	16	32	64	25	50	75

T10 BAS (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle	
Riemenfarbe	anthrazit	
Mindestlänge endlos verschleißt (V)	880 mm	Mindestbestellwert anfragen
PAZ	lieferbar	

BRECObasic 96 T10R3 BAS 4000 V	
Breite b	96
Typ/Teilung	T10
Länge in mm	4000
Verschleißt	V

T10 BAS (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F <sub>zul</sub> / spez. Federrate / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	16	25	32	50	64	75	96	100	
M	Basic-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	1400	2200	2800	4400	5600	6600	8400	8800
	spez. Federrate	C <sub>spez</sub> [N]	3,5·10 <sup>5</sup>	5,5·10 <sup>5</sup>	7,0·10 <sup>5</sup>	11,0·10 <sup>5</sup>	14,1·10 <sup>5</sup>	16,5·10 <sup>5</sup>	21,1·10 <sup>5</sup>	22,0·10 <sup>5</sup>
V	Basic-Zugträger	F <sub>Tzul</sub> [N]	700	1100	1400	2200	2800	3300	4200	4400
Riemen-gewicht		[kg/m]	0,073	0,114	0,145	0,227	0,290	0,341	0,435	0,454

T10 BAS (M/V)				M	V
 z <sub>min</sub> d <sub>min</sub>	Ohne Gegenbiegung	z <sub>min</sub>		12	12
		d <sub>min</sub> [mm]		60	60
 z <sub>min</sub> d <sub>min</sub>	Mit Gegenbiegung	z <sub>min</sub>		20	20
		d <sub>min</sub> [mm]		60	60

