



PU 90 A weiß glatt, Zugträger Polyester

ca. 92° Shore A	
Empf. Vorspannung	0,5...2 %
Reibwerte μ	
Stahl	ca. 0,50
PE	ca. 0,30
HDPE	ca. 0,25

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebinde- größe		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)*		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP90A060P	6,0	7/32	0,283	3,4	100	328	70	2,8	13,4	29,6	22,5	49,5
FBZRP90A063P	6,3	1/4	0,310	3,8	100	328	75	3	14,8	32,5	26,3	57,8
FBZRP90A070P	7,0	9/32	0,385	4,7	100	328	80	3,2	18,4	40,6	37,5	82,5
FBZRP90A080P	8,0	5/16	0,500	6,0	100	328	90	3,6	24,0	52,8	48,8	107,3
FBZRP90A095P	9,5	3/8	0,710	8,5	100	328	105	4,2	33,6	73,9	56,3	123,8
FBZRP90A100P	10,0	7/16	0,785	9,4	50	164	110	4,4	37,6	82,8	60,0	132,0
FBZRP90A120P	12,0	15/32	1,130	13,5	50	164	125	5	53,8	118,3	101,3	222,8
FBZRP90A125P	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	130	5,2	58,6	128,8	108,8	239,3
FBZRP90A150P	15,0	19/32	1,770	21,5	50	164	155	6,2	84,5	185,9	172,5	379,5
FBZRP90A180P	18,0	3/4	2,54	31,0	50	164	190	7,6	121,0	266,1	225,0	495,0
FBZRP90A200P	20,0	25/32	3,14	40,0	50	164	210	8,4	-	-	-	-

* = bei Reibwert μ :0,5



Polyester TPE 40 D beige glatt



ca. 40° Shore D / 92° Shore A	
Empf. Vorspannung	2...4 %
Reibwerte μ	
Stahl	ca. 0,50
PE	ca. 0,30
HDPE	ca. 0,25
FDA/EC/USDA-konform	

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)*	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRKO40D020	2,0	5/64	0,032	0,5	200	656	20	0,8	1,9	4,2
FBRKO40D030	3,0	1/8	0,071	0,9	200	656	30	1,2	4,1	9,1
FBRKO40D040	4,0	5/32	0,126	1,6	200	656	40	1,6	7,6	16,6
FBRKO40D048	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	50	2	10,8	23,8
FBRKO40D050	5,0	1/5	0,197	2,4	100	328	55	2,2	11,7	25,7
FBRKO40D060	6,0	7/32	0,283	3,4	100	328	65	2,6	17,0	37,5
FBRKO40D063	6,3	1/4	0,310	3,8	100	328	70	2,8	18,7	41,2
FBRKO40D070	7,0	9/32	0,385	4,7	100	328	75	3	23,0	50,7
FBRKO40D080	8,0	5/16	0,500	6,0	100	328	85	3,4	30,1	66,2
FBRKO40D095	9,5	3/8	0,710	8,5	100	328	95	3,8	42,8	94,2
FBRKO40D100	10,0	7/16	0,785	9,4	50	164	105	4,2	47,1	103,7
FBRKO40D120	12,0	15/32	1,130	13,5	50	164	120	4,8	67,9	149,5
FBRKO40D125	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	125	5	74,0	162,7
FBRKO40D150	15,0	19/32	1,770	21,5	50	164	150	6	106,5	234,2
FBRKO40D180	18,0	3/4	2,54	31,0	50	164	185	7,4	151,4	333,0
FBRKO40D200	20,0	25/32	3,14	40,0	50	164	200	8	188,2	414,0

* = bei Reibwert μ :0,5

Polyester TPE 40D beige glatt mit Zugträger auf Anfrage