CONTI®V MULTIBELT FO

Standard Performance

Flankenoffener Verbundkeilriemen mit verstärktem Polyesterzugstrang für höhere Leistungsübertragung

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +70 °C
- Mit Verzahnung
- Geeignet auch auf kleinen Scheiben
- Erhöhte Leistungsübertragung
- Besonders laufruhig
- Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroies trapézoïdales en nappes à flancs nus avec cordes de traction en polyester renforcé pour transmissions de fortes puissances

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +70 °C, selon l'application
- avec crantage
- convient également pour les petites poulies
- transmission de puissance accrue
- particulièrement silencieuse
- excellente flexibilité grâce au crantage
- conductivité électrique conforme à ISO 1813
- résiste à l'huile sous condition
- résiste au climat tropical
- etanche à la poussière

Raw-edge banded V-belt with reinforced polyester tensile member for high power transmission

Properties

- Temperature range from -30 °C to +70 °C, depending on application
- With teeth
- Suitable on small pulleys too
- Higher power transmission
- Particularly smooth-running
- Good flexibility through molded notches
- Electrically conductive according to ISO 1813
- Limited resistance to oil
- Tropic-proof
- Dust-proof

Samengestelde open flank v-riem met verstrekte polyester trekkoord voor hoge vermogensoverbrengingen

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +70 °C
- Met vertanding
- Ook geschikt op kleine ringen
- Verhoogde vermogensoverdracht
- Laat motor rustig draaien
- Heel goede buigzaamheid door vormvertanding
- Elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- Beperkt olieresistent
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Stofdicht

			3VX (9JX)	5VX (15JX	XPZ	XPA	XPB	XPC
Obere Riemenbreite | Upper rib width Largeur supérieure | Bovenste riembreedte	b_o ≈	mm	9,0	15,0	9,7	12,7	16,3	22,3
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	H ≈	mm	10,0	16,0	11,0	13,0	16,5	22,0
Profilhöhe | Profile height Hauteur de section | Profielhoogte	h	mm	8	13	9	11	13	18
Wirkbreite | Pitch width Largeur primitive | Werkbreedte	b_d	mm			8,5	11,0	14,0	19,0
Teilung | Pitch Pas | Deling	P	mm	10,3	17,5	12,0	15,0	19,0	25,5
Effektive Länge | Effective length Longueur effective | Effectieve lengte	L_e	mm	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte		-	-	-	-
Aussenlänge | Outer length Longueur extérieure | Buitenlengte	L_a	mm	L_e+28	L_e+29	L_d+31	L_d+37	L_d+44	L_d+55
Richtlänge | Reference length Longueur de référence | Richtlengte	L_d	mm	-	-	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte			
Innenlänge | Inside length Longueur intérieure | Binnenlengte	L_i	mm	L_e-38	L_e-71	L_d-38	L_d-45	L_d-60	L_d-83
Scheiben nach.. | Pulleys to.. | Poulies conformes aux normes.. | Schijven volgens..			.. ISO 5290/5291 ASAE	211.5 - RMA IP 20/22	.. ISO4183 - DIN 2211/2217 Sonderanfertigung | Custom-made | Confection spéciale | Speciale fabricage			
Scheibenrille b werte max | Max. pulley groove width values | Valeurs maxi de la gorge b de la poulie | Schijfgroef b waarden max					2,00	2,75	3,50	4,85
Gewicht / Weight Poids / Gewicht		kg/m	0,099	0,236	0,119	0,195	0,268	0,495

Abmessungen und Preise auf Anfrage. | All sizes and prices are available on request,
Dimensions et prix sur demande. | Afmetingen en prijzen op aanvraag.