Taper Keilriemenscheibe SPA einrillig

Material Taper Keilriemenscheibe SPA einrillig Grauguß

Passend für klassische Keilriemen 13 mm DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPA DIN 7753 (12,7mm).

Typ	Wirkdurchmesser	Außendurchmesser	für Buchse	MAX Ø	Gesamtbreite
SPA63-1	63	68,5	1008	25	22
SPA67-1	67	72,5	1108	28	22
SPA71-1	71	76,5	1108	28	22
SPA75-1	75	80,5	1108	28	22
SPA80-1	80	85,5	1210	32	25
SPA85-1	85	90,5	1210	32	25
SPA90-1	90	95,5	1210	32	25
SPA95-1	95	100,5	1210	32	25
SPA100-1	100	105,5	1610	42	25
SPA106-1	106	111,5	1610	42	25
SPA112-1	112	117,5	1610	42	25
SPA118-1	118	123,5	1610	42	25
SPA125-1	125	130,5	1610	42	25
SPA132-1	132	137,5	1610	42	25
SPA140-1	140	145,5	1610	42	25
SPA150-1	150	150,5	1610	42	25
SPA160-1	160	160,5	1610	42	25
SPA170-1	170	170,5	1610	42	25
SPA180-1	180	180,5	1610	42	25
SPA190-1	190	190,5	1610	42	25
SPA200-1	200	200,5	2012	50	32
SPA212-1	212	217,5	2012	50	32
SPA224-1	224	229,5	2012	50	32
SPA236-1	236	241,5	2012	50	32
SPA250-1	250	255,5	2012	50	32
SPA280-1	280	280,5	2012	50	32
SPA315-1	315	320,5	2012	50	32
SPA355-1	355	360,5	2012	50	32
SPA400-1	400	405,5	2012	50	32
SPA450-1	450	455,5	2012	50	32
SPA500-1	500	505,5	2517	60	45
SPA630-1	630	635,5	2517	60	45

Passend für klassische Keilriemen DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPA DIN 7753.